

Opti-Wood Standardudformning

Opti-Wood standardudformning, med mindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse.

Karme er opbygget af følgende profiler:

Døre:	Over- og sidekarm:	Fyrretræ 50 x 114 mm.
	Bundkarm:	Jatoba Softline 50 x 114 mm. (indadgående med skinne)
	Spænd-/ tapstykke:	Fyrretræ 110 x 58 mm.
Vinduer:	Over- og sidekarm:	Fyrretræ 50 x 114 mm.
	Bundkarm:	Fyrretræ 50 x 114 mm. med bundpladenot
Poste:	Lodpost:	Fyrretræ 60 x 102 mm.
	Vandret post:	Fyrretræ Softline 60 x 102 mm. / Classic 60 x 90 mm.

Rammer er opbygget af følgende profiler:

Døre:	Over-/under- og sideramme:	Fyrretræ 110 x 58 mm.
	Spænd-/ tapstykke:	Fyrretræ 110 x 58 mm.
	Fast sideramme:	Fyrretræ 110 x 58 mm. / 56 x 58 mm.
Vinduer:	Over-/under- og sideramme	Fyrretræ 56 x 58 mm.

Døre:

Facadedøre: leveres uden besætning (greb, cylinder og vrider kan købes som tilbehør)

Terrassedøre: leveres med greb indiv. (udv. greb, cylinder og vrider kan købes som tilbehør)

Ruder:

Dim. og Type: 4-16-4, Super Energi Klasse A, med sort varm kant

Glaslister:

Side og top:	Fyrretræ 16 x 16 mm.
Bund:	Aluminium 16 x 28 mm. (nederste felt)
Bund:	Fyrretræ 16 x 16 mm. (øvre felter med 42 mm. sprosser)

Sprosetype:

Sprosser:	24 mm. energisprosse
	42 og 60 mm. gennemgående sprosse

Glans på farver:

Træ:	25 indiv. og udv.
------	-------------------

Klikventiler (kan købes som tilbehør):

Udluftn. areal: 30 eller 40 cm² (afhængig af ventil)
Udadgående rammer, udluftning i fals.
Indadgående rammer, udluftning i ramme med skærm
Fast karm, udluftning i karm med skærm

Bemærk:

Ved kystnære områder kan der forekomme mindre korrosion på beslag. Ved ekstreme vejrforhold kan der opstå situationer, hvor der kan forekomme mindre vandindtrængning på indadgående døre.